



Onderhoud van een met Osmo olie-hardwax behandelde vloer

Schoonmaken:

- Stofvrij houden met vloerwisser of stofzuiger
- Dweilen: niet te vochtig. Handwarm water gebruiken en regelmatig het water verversen.
- Vlekken die bij de vorige handeling niet weggaan, verwijderen door met Osmo Onderhoudswas op een doek of met een polijstkussentje (staalwol 00) . Indien u hard moet boenen met het polijstkussentje dan kan het noodzakelijk zijn deze vlekken na te behandelen met osmo olie-hardwax-
- Plekken die schraal blijven eventueel nabehandelen met Osmo hardwax (olie), Dit aanbrengen met een pluisvrije doek of kwast-

Periodieke verzorging:

- Door regelmatig een dopje Osmo Wisch-Fix per liter bij het dweilwater te doen houdt u de toplaag mooi.
- Dweilen met een goed uitgewrongen dweil: nooit te nat.
- Plekken met zichtbare slijtage (doffe, schrale plekken) plaatselijk dun inwrijven met Osmo Onderhoudswas.
- Na verloop van tijd, meestal één á twee jaar lijkt de onderhoudswas niet meer te werken. De vloer is dan met een week alweer aan onderhoudswas toe. De hardwax is dan afgesleten en dient hersteld te worden. In dit geval die plekken opruwen met staalwol en met een doek of brede platte kwast in de olie-hardwax zetten.

Algemene informatie:

- ✓ Indien het onderhoud niet tijdig uitgevoerd wordt zal de vloer grijs of zelfs zwart worden. In dit geval geen polijstkussen gebruiken maar eerst schuren. Als er zwart achterblijft zal dit na het oliën alleen maar beter zichtbaar zijn.
- ✓ U kunt ook in plaats van de Onderhoudswas de olie-hardwax gebruiken, dit droogt alleen langzamer. Ga uit van 12 tot 24 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid.
- ✓ Altijd de olie-hardwax goed doorroeren. Schudden is niet genoeg ! Olie mengt moeizaam met wax. Indien u dit verzuimd droogt de olie-hardwax erg traag en is daarna met de nagel van de vloer te krabben.
- ✓ Breng nooit een tweede laag olie aan indien de eerste nog plakt. Zelfde resultaat als hierboven. Het is mogelijk de onderhoudswas met een elektrische boenmachine in te wrijven. Doe dit alleen indien u een glanzende vloer wenst. Bij ingekleurde vloeren zit de kleur onder de hardwax.
- ✓ Indien de vloer zover versleten is dat de kleur is afgesleten dient u eerst een dag van te voren de kleur te herstellen.
- ✓ Nooit een derde laag aanbrengen. De vloer is dan al afgesloten en het component olie kan niet meer in het hout trekken. Trage droging en een snel krassende toplaag zijn het gevolg.
- ✓ Tevens is het mogelijk een Osmo vloer te polijsten en opnieuw te oliën. De gehele bovenste laag wordt hierbij verwijderd en vervangen. Dit is gespecialiseerd werk dat wij voor u kunnen voeren.